



Super Seal™



enercon

cap sealing systems



Super Seal™

La forma del futuro es el Sellado por Inducción Refrigerado por Aire
Il futuro sono le sigillatrici ad induzione con il raffreddamento ad aria
Wyrobem przyszłości jest urządzenie do zamykania indukcyjnego
chłodzone powietrzem



ES

IT

PL

Enercon Industries Ltd 64 Edison Road, Aylesbury, Bucks HP19 8UX, UK

tel: + 44 (0)1296 330542 fax: + 44 (0)1296 432098

e-mail: info@enerconind.co.uk web: www.enerconind.co.uk

ES Características Super Seal™:

- Gama de modelos – Super Seal™ 50, 75, 100
- Compacto, sistema de sellado todo en uno se instala fácilmente sobre el transportador
- Diseños de bobinas únicos y cabezales de sellado de conexión rápida
- Diseños avanzados de cabezales de sellado para maximizar el funcionamiento
- Interfaz del operario de fácil manejo con símbolos internacionales
- Sella a velocidades de línea superiores a 50 m/min
- Capacidad de sellado regular, resistente a los niños y dispensando cierres dentro de un rango de 20mm-120mm
- Funcionamiento refrigerado por aire a velocidades completas de producción
- Las partes electrónicas de alimentación eléctrica permiten lavado en aplicaciones de farmacia, alimentación y lácteos
- Soporte ajustable de fácil establecimiento permite un ajuste rápido y fácil para diferentes tamaños y alturas de envases
- Las partes electrónicas de alimentación eléctrica contenidas dentro de un cierre IP65

IT Caratteristiche della Super Seal™:

- Gamma dei modelli- Super Seal™ 50,75,100
- Il sistema compatto, può essere facilmente montato su un nastro convogliatore.
- Il design unico della bobine a connessione rapida alla macchina sigillatrice.
- Il design avanzato della testa di sigillatura permette di massimizzare le prestazioni.
- Interfaccia di facile utilizzo per gli operatori, con simbologia internazionale.
- Sigilla alla velocità della linea superando i 50m/minuto
- Possibilità di applicare il sigillo di alluminio utilizzando tappi standard, anti-bambino e tappi erogatori che variano dai 20mm ai 120mm.
- Sistema raffreddato ad aria per tutte le velocità di produzione.
- Il sistema elettronico permette il lavaggio in ambienti, farmaceutici ed alimentari.
- Supporto regolabile in altezza per utilizzare flaconi con diverse altezze
- Tutta la parte di controllo è racchiuso in una struttura IP 65

PL Cechy Super Seal™:

- Zakres modeli – Super Seal™ 50,75,100
- Kompaktowy, wszystko w jednym systemie uszczelnienia montowanym łatwo nad przenośnikiem
- Unikalna konstrukcja i szybko-złączne głowice uszczelniające
- Zaawansowane konstrukcje głowicy zamykającej dla maksymalizacji osiągnięć
- Przyjazny dla użytkownika interfejs operatora z międzynarodowymi symbolami
- Zamknięcia przy szybkości linii przewyższającej 50 m/min
- Będący w stanie nakładać zamknięcia zwykłe, zabezpieczone przed dziećmi, dystrybuujące w zakresie 20 mm - 120 mm
- Chłodzenie powietrza przy pełnej prędkości produkcyjnej
- Zasilające urządzenia elektroniczne pozwalają na zmywanie do zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i mleczarskim
- Szybko- ustalana nastawialna podstawa umożliwia szybkie i łatwe ustawienie dla różnych wielkości pojemników i ich wysokości
- Zasilające urządzenia elektroniczne są zamknięte w skrzynce IP65



Enercon Industries Ltd 64 Edison Road, Aylesbury, Bucks HP19 8UX, UK

tel: + 44 (0)1296 330542 fax: + 44 (0)1296 432098

e-mail: info@enerconind.co.uk web: www.enerconind.co.uk

